



Savienojumi  
BSP iekšējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 1 + 2  
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E  
Eksploataācijas spiediens  
maks. 420 bar  
Pārslēgšanas gājiens  
0°; 90°  
Temperatūra min.  
-20 °C  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Materiāls  
Korpuss, lodīte un vārpsta no tērauda  
NBR apaļa šķērsriezuma gredzens  
Lodveida blīve no poliamīda  
Virsmas aizsardzība  
galvanised Cr-VI-free

## Norādot

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.  
Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	LW mm	SW mm	A mm	L mm	L1 mm	B mm	H1 mm	SF*
SKR 32 VZ	32	G 1.1/4" -11	32	17	320	111	80	81	86	1.5
SKR 40 VZ	38	G 1.1/2" -11	38	17	320	130	85	100	103	1.5
SKR 50 VZ	51	G 2" -11	48	17	320	140	100	138	117	1.5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

LW = Lichteweite

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck

SW = Schlüsselweite

SF = Sicherheitsfaktor