



Savienojums 1  
Lodēts savienojums  
Blīvējuma veids 2  
74° ārējais konuss  
Savienojums 2  
UN/UNF ārējās vītnes  
Modelis  
Lodēta iemava  
Konstrukcija  
Taisna  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
iereibis

## Produkts

| Apzīmējums    | Ø d<br>mm | G1             | L1<br>mm | SW<br>mm |
|---------------|-----------|----------------|----------|----------|
| LOET 04 HJ 06 | 6         | 7/16"-20 UNF   | 26.0     | 17       |
| LOET 05 HJ 10 | 10        | 1/2"-20 UNF    | 26.0     | 19       |
| LOET 06 HJ 10 | 10        | 9/16"-18 UNF   | 27.5     | 21       |
| LOET 06 HJ 12 | 12        | 9/16"-18 UNF   | 27.5     | 21       |
| LOET 08 HJ 12 | 12        | 3/4" -16 UNF   | 29.0     | 26       |
| LOET 08 HJ 16 | 16        | 3/4" -16 UNF   | 29.0     | 26       |
| LOET 08 HJ 18 | 18        | 3/4" -16 UNF   | 29.0     | 26       |
| LOET 10 HJ 16 | 16        | 7/8" -14 UNF   | 31.5     | 30       |
| LOET 10 HJ 18 | 18        | 7/8" -14 UNF   | 31.5     | 30       |
| LOET 10 HJ 22 | 22        | 7/8" -14 UNF   | 36.5     | 30       |
| LOET 12 HJ 18 | 18        | 1.1/16" -12 UN | 40.0     | 37       |
| LOET 12 HJ 20 | 20        | 1.1/16" -12 UN | 40.0     | 37       |
| LOET 12 HJ 25 | 25        | 1.1/16" -12 UN | 40.0     | 37       |
| LOET 16 HJ 25 | 25        | 1.5/16" -12 UN | 42.0     | 45       |
| LOET 16 HJ 27 | 27        | 1.5/16" -12 UN | 42.0     | 45       |
| LOET 16 HJ 32 | 32        | 1.5/16" -12 UN | 42.5     | 45       |
| LOET 20 HJ 32 | 32        | 1.5/8" -12 UN  | 45.0     | 55       |
| LOET 20 HJ 38 | 38        | 1.5/8" -12 UN  | 43.5     | 50       |
| LOET 24 HJ 38 | 38        | 1.7/8" -12 UN  | 45.5     | 50       |
| LOET 50 HJ 32 | 32        | 2.1/2" -12 UN  | -        | -        |

Ø d = caurules ārējais diametrs