

# K-BKR IG IG

Brass ball valves, female/female thread

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Darba spiediens  
Max. 25 bar  
Eksploatācijas spiediens  
Max. 28 bar  
Eksploatācijas temperatūra  
-20 oC to +100 oC  
Vītnes apraksts  
G thread acc. DIN EN ISO 228-1  
Korpuss  
Nickel-plated brass  
Lode  
Nickel-plated brass  
Lodes blīvējums  
PTFE  
Svira  
Steel Q235-A (1.0038) with blue PVC coating  
Vārpstas blīvējums  
NBR

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm
K- 07 30 21 61	8	1/4	75.0	38.0	40.0
K- 07 30 21 62	10	3/8	75.0	38.0	40.0
K- 07 30 21 63	15	1/2	96.0	45.0	50.0
K- 07 30 21 64	19	3/4	98.0	45.0	55.0
K- 07 30 21 65	25	1	118.0	55.0	63.0
K- 07 30 21 66	31	1 1/4	118.0	58.0	73.0
K- 07 30 21 67	37	1 1/2	138.0	73.0	83.0
K- 07 30 21 68	45	2	160.0	82.0	99.0