

# K-BKR LEICHT IG IG

Ball valves, lightweight type, female/female thread



Pieteikums platība  
Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture

Ekspluatācijas spiediens  
Max. 40 bar

Ekspluatācijas temperatūra  
-15 °C to +90 °C

Vītnes apraksts  
G thread acc. DIN EN ISO 228-1

Korpuss  
Nickel-plated brass

Lode  
Nickel-plated brass

Lodes blīvējums  
PTFE

Svira  
Alu, painted black

Vārpstas blīvējums  
HNBR / EPDM / PTFE. 2 O-Rings (HNBR / EPDM) 1 gasket (PTFE)  
additional PTFE-gasket

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm
K- 07 30 00 33	8	G 1/4	85.0	42.0	39.0
K- 07 30 00 34	10	G 3/8	85.0	42.0	43.0
K- 07 30 00 35	15	G 1/2	85.0	46.0	50.0
K- 07 30 00 36	20	G 3/4	105.0	53.0	58.0
K- 07 30 00 37	25	G 1	105.0	57.0	69.0
K- 07 30 00 38	32	G 1 1/4	130.0	70.0	81.0
K- 07 30 00 39	40	G 1 1/2	130.0	76.0	93.0
K- 07 30 00 40	50	G 2	165.0	92.0	110.0