

K-2-BK AG 20-63 INFI

2/2-way ball valve Ø 20 mm - Ø 63 mm with external thread

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Darba vides
Compressed air, vacuum, inert gases
Eksploatācijas spiediens
-0,99 bar - 15 bar
Temperatūras diapazons
-20 °C to +80 °C
Blīvgredzens
NBR
Blīvējums
NBR
Drošības gredzens
Technopolymer
Korpuss
Nickel-plated brass
Spīlgredzens
Stainless steel 1.4301
Uzgrieznis
Nickel-plated brass

Produkts

| Apzīmējums | Caurules ārējais Ø | Savienojums | A mm | B mm | C mm | DN | E mm | G mm | H mm | L mm | SW1 mm | SW2 mm |
|----------------|--------------------|-------------|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| K- 07 40 54 42 | 20 mm | R 1/2 | 18.0 | 31.5 | 29.3 | 15 | 34.5 | 88 | 42.0 | 100.8 | 32 | 30 |
| K- 07 40 54 43 | 25 mm | R 3/4 | 18.0 | 38.5 | 30.8 | 20 | 42.5 | 106 | 47.5 | 119.3 | 41 | 35 |