

Check valves, double-acting



Ekspluatācijas spiediens  
maks. 10 bar  
Regulēšanas spiediens  
min. 3.0 bar, max. 8 bar with double-acting actuator; min. 4.2 bar, max. 8 bar for single-drive  
Temperatūra  
-20 °C to +80 °C (NBR); -20 °C to +150 °C (FKM)  
Savienojums  
NAMUR-Interface, direct: 2 x G 1/8  
Uzstādīšanas stāvoklis  
Any  
Korpuss, iekšējās daļas  
Nickel-plated brass  
Atspere  
Stainless-steel  
Blīvējums  
Perbunan (NBR) or FKM (FPM)

## Apraksts

2/2-way check valves, specially designed for automated industrial plant engineering. A low-price, compact, space-saving and reliable alternative to ball valves with a pneumatic rotary actuator. &lt;br&gt;These valves have a full bore.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | DN | Vītne  | Blīvēšanas materiāls | H<br>mm | L<br>mm |
|----------------|----|--------|----------------------|---------|---------|
| K- 07 30 25 37 | 10 | Rp 3/8 | NBR                  | 46.0    | 98.0    |
| K- 07 30 25 38 | 15 | Rp 1/2 | NBR                  | 51.7    | 112.0   |
| K- 07 30 25 39 | 20 | Rp 3/4 | NBR                  | 63.5    | 135.0   |
| K- 07 30 25 40 | 25 | Rp 1   | NBR                  | 69.0    | 143.0   |
| K- 07 30 25 41 | 10 | Rp 3/8 | FKM                  | 46.0    | 98.0    |
| K- 07 30 25 42 | 15 | Rp 1/2 | FKM                  | 51.7    | 112.0   |
| K- 07 30 25 43 | 20 | Rp 3/4 | FKM                  | 63.5    | 135.0   |
| K- 07 30 25 44 | 25 | Rp 1   | FKM                  | 69.0    | 143.0   |