


Check valves, single-acting - spring to close



Ekspluatācijas spiediens
maks. 10 bar
Regulēšanas spiediens
min. 3.0 bar, max. 8 bar with double-acting actuator; min. 4.2 bar, max. 8 bar for single-drive
Temperatūra
-20 °C to +80 °C (NBR); -20 °C to +150 °C (FKM)
Savienojums
NAMUR-Interface, direct: 2 x G 1/8
Uzstādīšanas stāvoklis
Any
Korpuss, iekšējās daļas
Nickel-plated brass
Atspere
Stainless-steel
Blīvējums
Perbunan (NBR) or FKM (FPM)

Apraksts

2/2-way check valves, specially designed for automated industrial plant engineering. A low-price, compact, space-saving and reliable alternative to ball valves with a pneumatic rotary actuator.
These valves have a full bore.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	DN	Vītne	Blīvēšanas materiāls	H mm	L mm
K- 07 30 25 45	10	Rp 3/8	NBR	46.0	98.0
K- 07 30 25 46	15	Rp 1/2	NBR	51.7	112.0
K- 07 30 25 47	20	Rp 3/4	NBR	63.5	135.0
K- 07 30 25 48	25	Rp 1	NBR	69.0	143.0
K- 07 30 25 49	10	Rp 3/8	FKM	46.0	98.0
K- 07 30 25 50	15	Rp 1/2	FKM	51.7	112.0
K- 07 30 25 51	20	Rp 3/4	FKM	63.5	135.0
K- 07 30 25 52	25	Rp 1	FKM	69.0	143.0