



Ekspluatācijas spiediens
max. 55 bar (depending on connection size and temperature)
Ekspluatācijas temperatūra
Max. 150 °C
Blīvējums
PTFE
Svira
Stainless steel 1.4301

Apraksts

Full bore with G 1/4 to G 3/8, reduced bore with G 1/2 to G 2

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Vītnes | A mm | B mm | L mm | Materiāls |
|----------------|----|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| K- 07 30 14 94 | 5 | G 1/4 | 60.0 | 30.0 | 39.8 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 95 | 7 | G 3/8 | 80.0 | 33.0 | 44.8 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 96 | 9 | G 1/2 | 110.0 | 57.0 | 56.5 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 97 | 13 | G 3/4 | 110.0 | 61.0 | 60.0 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 98 | 15 | G 1 | 124.0 | 70.0 | 70.0 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 99 | 20 | G 1 1/4 | 152.0 | 75.0 | 77.6 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 15 00 | 25 | G 1 1/2 | 150.0 | 80.0 | 87.0 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 15 01 | 32 | G 2 | 155.0 | 85.0 | 102.0 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |