



Ekspluatācijas spiediens  
max. 70 bar (depending on temperature and nominal size)  
Ekspluatācijas temperatūra  
200 °C at 0 bar  
Blīvējums  
15 % RPTFE (glass fibre reinforced PTFE)  
Svira  
Stainless steel 1.4301

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm	Materiāls
K- 07 30 14 86	8	G 1/4	123.0	74.0	63.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 87	10	G 3/8	123.0	74.0	63.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 88	15	G 1/2	123.0	74.0	63.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 89	20	G 3/4	123.0	78.0	73.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 90	25	G 1	153.0	89.0	85.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 91	32	G 1 1/4	153.0	94.0	96.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 92	40	G 1 1/2	183.0	110.0	114.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 93	50	G 2	183.0	118.0	134.0	Stainless steel 1.4401/1.4408