



Ekspluatācijas spiediens

max. 70 bar (depending on temperature and nominal size)

Standartvērtības

G 1/4 to G 1: 20 °C: 70 bar, 60 °C: 65 bar, 100 °C: 45 bar, 150 °C: 7 bar, 180 °C: 4 bar, 200 °C: 0 bar

G 1 1/4 to G 1 1/2: 20 °C: 70 bar, 60 °C: 55 bar, 100 °C: 35 bar, 150 °C: 7 bar, 180 °C: 4 bar, 200 °C: 0 bar

Ekspluatācijas temperatūra

200 °C at 0 bar

Blīvējums

15 % RPTFE (glass fibre reinforced PTFE)

Svira

Stainless steel 1.4301

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Vītnes | A mm | B mm | L mm | Materiāls |
|----------------|----|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| K- 07 30 15 36 | 5 | G 1/4 | 69.0 | 34.0 | 39.0 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 15 37 | 7 | G 3/8 | 83.0 | 38.0 | 44.0 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 15 38 | 10 | G 1/2 | 96.0 | 41.0 | 59.0 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 15 39 | 13 | G 3/4 | 96.0 | 45.0 | 60.0 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 29 80 | 16 | G 1 | 116.0 | 52.0 | 72.0 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 29 81 | 20 | G 1 1/4 | 116.0 | 57.0 | 77.0 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 29 82 | 25 | G 1 1/2 | 158.0 | 62.0 | 84.0 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 29 83 | 32 | G 2 | 158.0 | 68.0 | 100.0 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |