

# K-BKR SERIE VALVE LINE

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Stainless steel ball valves



Ekspluatācijas spiediens  
max. 70 bar (depending on temperature and nominal size)  
Ekspluatācijas temperatūra  
-15 °C to +110 °C, depending on port size and temperature  
Vītnes apraksts  
G thread acc. DIN EN ISO 228-1  
Blīvējums  
PTFE  
Svira  
Stainless steel 1.4301  
Materiāls  
sealing: PTFE

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm	Materiāls
K- 07 30 15 24	13	1/4	99.5	47.0	47.5	Stainless steel 1.4408
K- 07 30 15 25	13	3/8	99.5	47.0	47.5	Stainless steel 1.4408
K- 07 30 15 26	15	1/2	99.5	48.0	58.0	Stainless steel 1.4408
K- 07 30 15 27	20	3/4	126.5	62.0	65.0	Stainless steel 1.4408
K- 07 30 15 28	25	1	126.5	69.0	77.0	Stainless steel 1.4408
K- 07 30 15 29	32	1 1/4	153.0	81.0	90.0	Stainless steel 1.4408
K- 07 30 15 30	38	1 1/2	153.0	87.0	98.5	Stainless steel 1.4408
K- 07 30 15 31	50	2	192.0	95.0	122.0	Stainless steel 1.4408