

Ball valves with blue steel lever, lightweight type, female/male thread



Pieteikums platība  
Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture

Ekspluatācijas spiediens  
Max. 40 bar

Ekspluatācijas temperatūra  
-15 °C to +90 °C

Vītnes apraksts  
G thread acc. DIN EN ISO 228-1

Korpuss  
Nickel-plated brass

Lode  
Chrome-plated brass

Lodes blīvējums  
PTFE

Svira  
Steel, with plastic coating

Vārpstas blīvējums  
HNBR / EPDM / PTFE. 2 O-Rings (HNBR / EPDM) 1 gasket (PTFE)  
additional PTFE-gasket

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm
K- 07 30 00 48	8	G 1/4	85.0	42.0	44.0
K- 07 30 00 52	10	G 3/8	85.0	42.0	51.0
K- 07 30 00 56	15	G 1/2	85.0	46.0	60.0
K- 07 30 00 60	20	G 3/4	105.0	53.0	70.0
K- 07 30 00 64	25	G 1	105.0	57.0	79.0
K- 07 30 00 68	32	G 1 1/4	130.0	70.0	91.0
K- 07 30 00 72	40	G 1 1/2	130.0	76.0	104.0
K- 07 30 00 76	50	G 2	165.0	92.0	122.0