



Blīvējuma veids 1
74° iekšējais konuss
Savienojums 1
UN/UNF uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 2 + 3
74° ārējais konuss
Savienojums 2 + 3
UN/UNF ārējās vītnes
Konstrukcija
L-veida
Modelis
Uzskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW mm	S1
L AJ 04 HJ	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	12	14
L AJ 05 HJ	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	13	17
L AJ 06 HJ	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	14	19
L AJ 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
L AJ 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	17
L AJ 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
L AJ 14 HJ	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	33	36
L AJ 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	41
L AJ 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	50
L AJ 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	60

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums