

Ball valves with red steel lever, lightweight type, female/male thread



Pieteikums platība
Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture
Eksploatācijas spiediens
Max. 40 bar
Eksploatācijas temperatūra
-15 °C to +90 °C
Vītnes apraksts
G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Korpuss
Nickel-plated brass
Lode
Chrome-plated brass
Lodes blīvējums
PTFE
Svira
Steel, with plastic coating
Vārpstas blīvējums
HNBR / EPDM / PTFE. 2 O-Rings (HNBR / EPDM) 1 gasket (PTFE)
additional PTFE-gasket

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm
K- 07 30 00 50	8	G 1/4	85.0	42.0	44.0
K- 07 30 00 54	10	G 3/8	85.0	42.0	51.0
K- 07 30 00 58	15	G 1/2	85.0	46.0	60.0
K- 07 30 00 62	20	G 3/4	105.0	53.0	70.0
K- 07 30 00 66	25	G 1	105.0	57.0	79.0
K- 07 30 00 70	32	G 1 1/4	130.0	70.0	91.0
K- 07 30 00 74	40	G 1 1/2	130.0	76.0	104.0
K- 07 30 00 78	50	G 2	165.0	92.0	122.0