

Ball valves with black steel lever, lightweight type, female/female thread



Pieteikums platība
Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture
Eksploatācijas spiediens
Max. 40 bar
Eksploatācijas temperatūra
-15 °C to +90 °C
Vītnes apraksts
G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Korpuss
Nickel-plated brass
Lode
Chrome-plated brass
Lodes blīvējums
PTFE
Svira
Steel, with plastic coating
Vārpstas blīvējums
HNBR / EPDM / PTFE. 2 O-Rings (HNBR / EPDM) 1 gasket (PTFE)
additional PTFE-gasket

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Vītnes | A mm | B mm | L mm |
|----------------|----|---------|---------|---------|---------|
| K- 07 30 00 83 | 8 | G 1/4 | 85.0 | 42.0 | 39.0 |
| K- 07 30 00 87 | 10 | G 3/8 | 85.0 | 42.0 | 43.0 |
| K- 07 30 00 91 | 15 | G 1/2 | 85.0 | 46.0 | 50.0 |
| K- 07 30 00 95 | 20 | G 3/4 | 105.0 | 53.0 | 58.0 |
| K- 07 30 00 99 | 25 | G 1 | 105.0 | 57.0 | 69.0 |
| K- 07 30 01 03 | 32 | G 1 1/4 | 130.0 | 70.0 | 81.0 |
| K- 07 30 01 07 | 40 | G 1 1/2 | 130.0 | 76.0 | 93.0 |
| K- 07 30 01 11 | 50 | G 2 | 165.0 | 92.0 | 110.0 |