



Pieteikums platība

Compressed air, water, non-toxic and neutral gases, heating oil (EL),(S), luibricants, dieseloil, water beased coatings

Ekspluatācijas temperatūra

-20 °C to +130 °C

Vitnes apraksts

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, R thread acc. to DIN EN 10226 (ISO 7-1)

Korpuss

Nickel-plated brass

Lode

hardchrome-plated brass

Lodes blīvējums

PTFE

Svira

Alu, painted black

Vārpstas blīvējums

PTFE (politetrafluoretilēns)

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	DN	PN (bar)	Vitnes	A mm	B mm	E mm	F mm	L mm	SW mm
K- 07 30 00 09	8	100	R 1/4	75.0	51.5	10.9	10.9	54.5	18
K- 07 30 00 10	10	100	R 3/8	100.0	61.0	11.2	11.2	66.0	22
K- 07 30 00 11	15	100	R 1/2	100.0	64.0	14.9	14.9	82.0	27
K- 07 30 00 12	20	100	R 3/4	120.0	76.0	16.0	16.0	95.0	33
K- 07 30 00 13	25	100	R 1	120.0	80.0	19.0	19.0	107.0	40
K- 07 30 00 14	32	100	R 1 1/4	150.0	96.4	21.2	21.2	122.4	50
K- 07 30 00 15	40	100	R 1 1/2	150.0	102.9	21.2	21.2	136.0	57
K- 07 30 00 16	50	80	R 2	175.0	117.8	25.0	25.0	159.5	70