



Blīvējuma veids 1  
 74° iekšējais konuss  
 Savienojums 1  
 UN/UNF uzgriežņa vītne  
 Blīvējuma veids 2 + 3  
 74° ārējais konuss  
 Savienojums 2 + 3  
 UN/UNF ārējās vītnes  
 Konstrukcija  
 L-veida  
 Modelis  
 Uzskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu  
 Materiāls  
 Nerūsējošais tērauds

## Produkts

| Apzīmējums    | G1             | G2 + G3        | SW<br>mm | S1 |
|---------------|----------------|----------------|----------|----|
| L AJ 04 HJ VA | 7/16"-20 UNF   | 7/16"-20 UNF   | 11       | 16 |
| L AJ 05 HJ VA | 1/2"-20 UNF    | 1/2"-20 UNF    | 13       | 17 |
| L AJ 06 HJ VA | 9/16"-18 UNF   | 9/16"-18 UNF   | 14       | 19 |
| L AJ 08 HJ VA | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 19       | 22 |
| L AJ 10 HJ VA | 7/8" -14 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 22       | 17 |
| L AJ 12 HJ VA | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27       | 32 |
| L AJ 16 HJ VA | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33       | 38 |
| L AJ 20 HJ VA | 1.5/8" -12 UN  | 1.5/8" -12 UN  | 41       | 50 |
| L AJ 24 HJ VA | 1.7/8" -12 UN  | 1.7/8" -12 UN  | 48       | 55 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums