

Ball valves, long-threaded type, female/male thread



Pieteikums platība  
Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture  
Eksploatācijas spiediens  
Max. 40 bar  
Eksploatācijas temperatūra  
-15 °C to +90 °C  
Vītnes apraksts  
Thread acc. to ISO 7-1  
Korpuss  
Nickel-plated brass  
Lode  
Chrome-plated brass  
Lodes blīvējums  
PTFE  
Svira  
Aluminium, painted black  
Vārpstas blīvējums  
NBR / EPDM

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm
K- 07 30 21 37	8	Rp/R 1/4	85.0	42.0	52.0
K- 07 30 21 38	10	Rp/R 3/8	85.0	42.0	54.0
K- 07 30 21 39	15	Rp/R 1/2	85.0	46.0	67.0
K- 07 30 21 40	20	Rp/R 3/4	105.0	53.0	78.0
K- 07 30 21 41	25	Rp/R 1	105.0	57.0	89.0
K- 07 30 21 42	32	Rp/R 1 1/4	130.0	70.0	103.0
K- 07 30 21 43	40	Rp/R 1 1/2	130.0	76.0	113.0
K- 07 30 21 44	50	Rp/R 2	165.0	92.0	136.0