

# K-BKR MINI BLAUER GR

Mini ball valves with blue wing lever surface



Ekspluatācijas spiediens  
maks. 10 bar  
Vielas temperatūra  
-10 °C to +80 °C  
Vītnes apraksts  
Female thread G (DIN EN ISO 228-1), Male thread R (ISO 7-1)  
Grozāmais rokturis  
Plastic  
Korpuss un lode  
Nickel-plated brass  
Lodes blīvējums  
PTFE  
Vārpstas blīvējums  
NBR

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	H mm	L mm	L1 mm	SW mm
K- 07 30 20 06	6	G 1/8 female	23.0	34.0	24.0	15
K- 07 30 20 07	6	G 1/4 female	23.0	38.0	24.0	15
K- 07 30 20 08	8	G 3/8 female	24.0	43.0	24.0	17
K- 07 30 20 09	10	G 1/2 female	27.0	49.0	24.0	21
K- 07 30 20 02	6	G 1/8 female / R 1/8 male	23.0	34.0	24.0	15
K- 07 30 20 03	6	G 1/4 female / R 1/4 male	23.0	39.0	24.0	15
K- 07 30 20 04	8	G 3/8 female / R 3/8 male	24.0	43.0	24.0	17
K- 07 30 20 05	10	G 1/2 female / R 1/2 male	27.0	50.0	24.0	21