


# K-S-BKR M ENTL ABSCHL

Safety ball valves lockable, with relief port



Atgaisošanas atvere  
M 5  
Ekspluatācijas spiediens  
maks. 10 bar  
Ekspluatācijas temperatūra  
-20 °C to max. +100 °C  
Vītnes apraksts  
Rp thread acc. to ISO 7-1  
Lodes blīvējums  
PTFE / NBR  
Svira  
Stainless steel - PVC coated  
Vārpstas blīvējums  
PTFE (politetrafluoretilēns)  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Apraksts

2/2-way stainless steel safety ball valves. Specially designed for pneumatic applications. The ball valve can be locked manually and has a relief port.

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm
K- 07 30 15 16	8	Rp 1/4	100.0	50.0	55.0
K- 07 30 15 17	10	Rp 3/8	100.0	50.0	55.0
K- 07 30 15 18	15	Rp 1/2	130.0	60.0	65.0
K- 07 30 15 19	20	Rp 3/4	130.0	64.0	74.6
K- 07 30 15 20	25	Rp 1	165.0	71.0	88.0
K- 07 30 15 21	32	Rp 1 1/4	165.0	78.0	102.0
K- 07 30 15 22	40	Rp 1 1/2	190.0	86.0	110.0
K- 07 30 15 23	50	Rp 2	190.0	95.0	125.0