

3 BKR ND L

3-ceļu lodveida ventilis, zema spiediena modelis



Blīvējuma veids 1 - 3
A veida
Savienojums 1 - 3
BSP iekšējā vītne, cilindriska
Urbums
L-veida
Pārslēgšanas gājiens
0°; 90°
Temperatūras diapazons
Gaiss: no -20 °C līdz + 150 °C
Ūdens: no 0 °C līdz + 150 °C
Materiāls
Korpuss no misiņa
Rokturis no alumīnija
Lodīte no misiņa, cieti hromēta
PTFE lodveida blīve
Virsmas aizsardzība
niķelēts

Produkts

| Apzīmējums | Savienojošās vītnes | DN* | Ekspluatācijas spiediens bar |
|---------------|---------------------|-----|---------------------------------|
| 3 BKR 06 ND L | G 1/4" -19 | 6 | 25.0 |
| 3 BKR 10 ND L | G 3/8" -19 | 10 | 25.0 |
| 3 BKR 13 ND L | G 1/2" -14 | 12 | 25.0 |
| 3 BKR 20 ND L | G 3/4" -14 | 19 | 25.0 |
| 3 BKR 25 ND L | G 1" -11 | 25 | 25.0 |
| 3 BKR 32 ND L | G 1,1/4" -11 | 31 | 25.0 |
| 3 BKR 40 ND L | G 1,1/2" -11 | 38 | 25.0 |
| 3 BKR 50 ND L | G 2" -11 | 50 | 25.0 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums