

# K-3 BKR L VA

3-way ball valves, L-bore

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Urbums  
L-veida  
Eksploatācijas spiediens  
max. 63 bar  
Eksploatācijas temperatūra  
max. 160 °C  
Standartvērtības  
Up to 40 °C: 63 bar, 150 °C: 28 bar  
Blīvējums  
RTFE  
Lodveida krāns  
Stainless steel 1.4408  
Svira  
Stainless steel

## Apraksts

With L-bore, reduced bore. Version for sealing on all sides with integrated ISO flange plate (ISO 5211). The lever can be turned 360° to allow several switching variants.

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | DN | Vītnes  | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Ø D<br>mm |
|----------------|----|---------|---------|---------|---------|-----------|
| K- 07 30 15 02 | 8  | G 1/4   | 114.0   | 73.0    | 80.0    | 11.0      |
| K- 07 30 15 03 | 10 | G 3/8   | 114.0   | 73.0    | 80.0    | 11.0      |
| K- 07 30 15 04 | 15 | G 1/2   | 114.0   | 73.0    | 80.0    | 12.5      |
| K- 07 30 15 05 | 20 | G 3/4   | 133.0   | 78.0    | 87.0    | 16.0      |
| K- 07 30 15 06 | 25 | G 1     | 133.0   | 83.0    | 100.0   | 20.0      |
| K- 07 30 15 07 | 32 | G 1 1/4 | 187.0   | 92.0    | 123.0   | 25.0      |
| K- 07 30 15 08 | 40 | G 1 1/2 | 187.0   | 98.0    | 142.0   | 31.8      |
| K- 07 30 15 09 | 50 | G 2     | 187.0   | 126.0   | 170.0   | 38.1      |