

# K-3 BKR L VA

3-way ball valves, L-bore

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Urbums  
L-veida  
Eksploatācijas spiediens  
max. 63 bar  
Eksploatācijas temperatūra  
max. 160 °C  
Standartvērtības  
Up to 40 °C: 63 bar, 150 °C: 28 bar  
Blīvējums  
RTFE  
Lodveida krāns  
Stainless steel 1.4408  
Svira  
Stainless steel

## Apraksts

With L-bore, reduced bore. Version for sealing on all sides with integrated ISO flange plate (ISO 5211). The lever can be turned 360° to allow several switching variants.

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm	Ø D mm
K- 07 30 15 02	8	G 1/4	114.0	73.0	80.0	11.0
K- 07 30 15 03	10	G 3/8	114.0	73.0	80.0	11.0
K- 07 30 15 04	15	G 1/2	114.0	73.0	80.0	12.5
K- 07 30 15 05	20	G 3/4	133.0	78.0	87.0	16.0
K- 07 30 15 06	25	G 1	133.0	83.0	100.0	20.0
K- 07 30 15 07	32	G 1 1/4	187.0	92.0	123.0	25.0
K- 07 30 15 08	40	G 1 1/2	187.0	98.0	142.0	31.8
K- 07 30 15 09	50	G 2	187.0	126.0	170.0	38.1