

3 BKR ND T

3-ceļu lodveida ventilis, zema spiediena modelis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība



Blīvējuma veids 1 - 3
A veida
Savienojums 1 - 3
BSP iekšējā vītne, cilindriska
Urbums
T-veida
Pārslēgšanas gājiens
0°; 90°
Temperatūras diapazons
Gaiss: no -20 °C līdz + 150 °C
Ūdens: no 0 °C līdz + 150 °C
Materiāls
Korpuss no misiņa
Rokturis no alumīnija
Lodīte no misiņa, cieti hromēta
PTFE lodveida blīve
Virsmas aizsardzība
niķelēts

Produkts

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	DN*	Ekspluatācijas spiediens bar
3 BKR 06 ND T	G 1/4" -19	6	25.0
3 BKR 10 ND T	G 3/8" -19	10	25.0
3 BKR 13 ND T	G 1/2" -14	12	25.0
3 BKR 20 ND T	G 3/4" -14	19	25.0
3 BKR 25 ND T	G 1" -11	25	25.0
3 BKR 32 ND T	G 1,1/4" -11	31	25.0
3 BKR 40 ND T	G 1,1/2" -11	38	25.0
3 BKR 50 ND T	G 2" -11	51	25.0

DN = nominālais diametrs, nominālais platums