

Ball valves, angle type, male/male thread



Pieteikums platība  
Gas, compressed air, water, oil, weak alkaline solutions  
Eksploatācijas spiediens  
Liquids: 40/32 bar depending on the port size; Gas: max. 5 bar (MOP 5)  
Eksploatācijas temperatūra  
-15 °C to +100 °C for liquids; -15 °C to +60 °C for gas  
Vītnes apraksts  
R or RP thread acc. to ISO 7-1  
Korpuss, iekšējās daļas  
Nickel-plated brass  
Lodes blīvējums  
PTFE  
Svira  
Aluminium, painted yellow  
Vārpstas blīvējums  
NBR

## Norādāt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | DN | PN (bar) | Vītnes | A    | B    | Ø C  | E    | F    |
|----------------|----|----------|--------|------|------|------|------|------|
|                |    |          |        | mm   | mm   | mm   | mm   | mm   |
| K- 07 30 20 16 | 15 | 40       | R 1/2  | 47.0 | 38.0 | 31.0 | 37.0 | 35.0 |
| K- 07 30 20 17 | 20 | 40       | R 3/4  | 56.0 | 46.0 | 38.5 | 43.0 | 40.0 |
| K- 07 30 20 18 | 25 | 40       | R 1    | 56.0 | 50.0 | 48.0 | 51.0 | 48.0 |