

K-BKR ELK 230 VAC, 50 HZ

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Stainless steel ball valves with electric actuator 230 VAC, 50 Hz



Vielas temperatūra
-20 °C to +70 °C
Aizsardzības klase
IP 67
Eksploatācijas spiediens
max. 63 bar (depending on temperature and nominal size)
Gaisa mitrums
30 % to 95 %
Ieslēgšanas ilgums
ED 30 %
Regulēšanas laiks
13 sec. = 230 VAC 50 Hz, 15 sec. = 24 VDC
Slēguma stāvokļi
Manually operated
Vides temperatūra
no -20 °C līdz +60 °C
Garums
DIN 3203 - M3
Uzstādīšanas atloks
ISO 5211
Korpuss
Aluminium, powder-coated
Lodveida krāns
Stainless steel 1.4401/1.4408
Lodes blīvējums
PTFE, glass fibre-reinforced
Sadales vārpstas blīvējums
PTFE, glass fibre-reinforced

Apraksts

Voltage range 230 VAC, 50 Hz or 24 VDC.
Reversible electric rotary actuator.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Vītnes | A mm | B mm | D mm | L mm | SW mm |
|----------------|----|----------|---------|---------|---------|---------|----------|
| K- 07 30 20 58 | 15 | Rp 1/2 | 152.0 | 191.0 | 24.0 | 75.0 | 29 |
| K- 07 30 20 59 | 20 | Rp 3/4 | 152.0 | 195.0 | 26.0 | 80.0 | 35 |
| K- 07 30 20 60 | 25 | Rp 1 | 152.0 | 203.0 | 29.0 | 90.0 | 41 |
| K- 07 30 20 61 | 32 | Rp 1 1/4 | 152.0 | 209.0 | 36.0 | 110.0 | 50 |
| K- 07 30 20 62 | 40 | Rp 1 1/2 | 152.0 | 219.0 | 40.0 | 120.0 | 58 |
| K- 07 30 20 63 | 50 | Rp 2 | 152.0 | 275.0 | 48.0 | 140.0 | 72 |