

# K-BKR ELK 24VDC

Stainless steel ball valves with electric actuator 24 VDC



Vielas temperatūra  
-20 °C to +70 °C  
Aizsardzības klase  
IP 67  
Eksploatācijas spiediens  
max. 63 bar (depending on temperature and nominal size)  
Gaisa mitrums  
30 % to 95 %  
Ieslēgšanas ilgums  
ED 30 %  
Regulēšanas laiks  
13 sec. = 230 VAC 50 Hz, 15 sec. = 24 VDC  
Slēguma stāvokļi  
Manually operated  
Vides temperatūra  
no -20 °C līdz +60 °C  
Garums  
DIN 3203 - M3  
Uzstādīšanas atloks  
ISO 5211  
Korpuss  
Aluminium, powder-coated  
Lodveida krāns  
Stainless steel 1.4401/1.4408  
Lodes blīvējums  
PTFE, glass fibre-reinforced  
Sadales vārpstas blīvējums  
PTFE, glass fibre-reinforced

## Apraksts

Voltage range 230 VAC, 50 Hz or 24 VDC. &lt;br&gt;Reversible electric rotary actuator.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	D mm	L mm	SW mm
K- 07 30 20 70	15	Rp 1/2	152.0	191.0	24.0	75.0	29
K- 07 30 20 71	20	Rp 3/4	152.0	195.0	26.0	80.0	35
K- 07 30 20 72	25	Rp 1	152.0	203.0	29.0	90.0	41
K- 07 30 20 73	32	Rp 1 1/4	152.0	209.0	36.0	110.0	50
K- 07 30 20 74	40	Rp 1 1/2	152.0	219.0	40.0	120.0	58
K- 07 30 20 75	50	Rp 2	152.0	275.0	48.0	140.0	72