

# K-BKR ELK 24 VDC MS

Brass ball valves with electric actuator 24 VDC



Aizsardzības klase  
IP 67  
Eksploatācijas spiediens  
DN 15 - DN 32: max. 40 bar; DN 40 - DN 50: max. 25 bar  
Eksploatācijas temperatūra  
-20 °C to +70°C  
Gaisa mitrums  
30 % to 95 %  
Ieslēgšanas ilgums  
ED 30 %  
Regulēšanas laiks  
13 sec. = 230 VAC 50 Hz, 15 sec. = 24 VDC  
Slēguma stāvokļi  
Manually operated  
Vides temperatūra  
-30 °C to +70 °C  
Uzstādīšanas atloks  
ISO 5211  
Korpuss  
Aluminium, powder-coated  
Lodveida krāns  
brass nickel plated  
Lode, sadales vārpsta  
Chrome-plated brass  
Lodes blīvējums  
PTFE, glass fibre-reinforced  
Sadales vārpstas blīvējums  
FKM

## Apraksts

Voltage range 230 VAC, 50 Hz or 24 VDC. 2-way cock, full bore, for neutral gases and liquids. &lt;br&gt;Reversible electric rotary actuator.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	D mm	L mm	SW mm
K- 07 30 20 76	15	Rp 1/2	152.0	189.0	17.0	75.0	26
K- 07 30 20 77	20	Rp 3/4	152.0	192.0	20.0	80.0	32
K- 07 30 20 78	25	Rp 1	152.0	195.0	25.0	90.0	41
K- 07 30 20 79	32	Rp 1 1/4	152.0	206.0	30.0	110.0	50
K- 07 30 20 80	40	Rp 1 1/2	152.0	213.0	36.0	120.0	55
K- 07 30 20 81	50	Rp 2	152.0	224.0	45.0	140.0	70