

# K-BKR STELLANTR E FEDER MS

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Brass ball valves, single-acting actuator - spring to close



## Modelis

Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback

Ekspluatācijas spiediens

max. 40 bar (to DN 32); max. 25 bar (from DN 40); max. 16 bar (from DN 65)

Ekspluatācijas temperatūra

-20 °C to +70 °C

Griešanas leņķis

90 °

Regulēšanas spiediens

5.5 bar

Vārsta adapteris

Supplied as standard

Lodveida krāna blīvējums

PTFE/FKM

Lodveida krāns

Chrome-plated brass, with ISO-flange plate

Piedziņa

aluminium eloxed

Piedziņas blīvējums

NBR

Vadība

Optional mittels 3/2- oder 5/2-Wegeventil oder Stellungsregler mit NAMUR-Anschluß

## Apraksts

2-way cock, full bore

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | Griešanas leņķis ° | DN | Vītnes   | A mm  | B mm  | D mm | L mm  | SW mm |
|----------------|--------------------|----|----------|-------|-------|------|-------|-------|
| K- 07 30 02 27 | 90                 | 15 | Rp 1/2   | 133.0 | 142.0 | 17.0 | 75.0  | 26    |
| K- 07 30 02 28 | 90                 | 20 | Rp 3/4   | 133.0 | 145.0 | 20.0 | 80.0  | 32    |
| K- 07 30 02 29 | 90                 | 25 | Rp 1     | 133.0 | 148.0 | 25.0 | 90.0  | 41    |
| K- 07 30 02 30 | 90                 | 32 | Rp 1 1/4 | 137.0 | 173.0 | 30.0 | 110.0 | 50    |
| K- 07 30 02 31 | 90                 | 40 | Rp 1 1/2 | 137.0 | 180.0 | 36.0 | 120.0 | 55    |
| K- 07 30 02 32 | 90                 | 50 | Rp 2     | 180.0 | 203.0 | 45.0 | 140.0 | 70    |
| K- 07 30 02 33 | 90                 | 65 | Rp 2 1/2 | 209.0 | 230.0 | 57.0 | 155.0 | 83    |
| K- 07 30 02 34 | 90                 | 80 | Rp 3     | 209.0 | 242.0 | 68.0 | 182.0 | 98    |