

# K-BKR STELLANTR E FEDER MS

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Brass ball valves, single-acting actuator - spring to close



## Modelis

Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback

Ekspluatācijas spiediens

max. 40 bar (to DN 32); max. 25 bar (from DN 40); max. 16 bar (from DN 65)

Ekspluatācijas temperatūra

-20 °C to +70 °C

Griešanas leņķis

90 °

Regulēšanas spiediens

5.5 bar

Vārsta adapteris

Supplied as standard

Lodveida krāna blīvējums

PTFE/FKM

Lodveida krāns

Chrome-plated brass, with ISO-flange plate

Piedziņa

aluminium eloxed

Piedziņas blīvējums

NBR

Vadība

Optional mittels 3/2- oder 5/2-Wegeventil oder Stellungsregler mit NAMUR-Anschluß

## Apraksts

2-way cock, full bore

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Griešanas leņķis	DN	Vītnes	A mm	B mm	D mm	L mm	SW mm
K- 07 30 02 27	90	15	Rp 1/2	133.0	142.0	17.0	75.0	26
K- 07 30 02 28	90	20	Rp 3/4	133.0	145.0	20.0	80.0	32
K- 07 30 02 29	90	25	Rp 1	133.0	148.0	25.0	90.0	41
K- 07 30 02 30	90	32	Rp 1 1/4	137.0	173.0	30.0	110.0	50
K- 07 30 02 31	90	40	Rp 1 1/2	137.0	180.0	36.0	120.0	55
K- 07 30 02 32	90	50	Rp 2	180.0	203.0	45.0	140.0	70
K- 07 30 02 33	90	65	Rp 2 1/2	209.0	230.0	57.0	155.0	83
K- 07 30 02 34	90	80	Rp 3	209.0	242.0	68.0	182.0	98