

K-3 BKR STELLANTR D L MS

Brass ball valves, 3-way, with double-acting actuator, L-bore

**Modelis**

Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback

Urbums**L-veida****Ekspluatācijas temperatūra**

-20 °C to +70 °C

Griešanas leņķis

90 °

Regulēšanas spiediens

5.5 bar

Vārsta adapteris

Supplied as standard

Lodveida krāna blīvējums

PTFE/FKM

Lodveida krāns

Chrome-plated brass, with ISO-flange plate

Piedziņa

aluminium eloxed

Piedziņas blīvējums

NBR

Apraksts

3-way cock, L-bore, full bore

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Griešanas leņķis	DN	Vītnes	PN (bar)	Stellung	A mm	B mm	D mm	L mm	SW mm
K- 07 30 02 84	90	15	Rp 1/2	40	L	116.0	133.0	20.0	64.5	25
K- 07 30 02 85	90	20	Rp 3/4	40	L	116.0	137.0	24.0	76.0	31
K- 07 30 02 86	90	25	Rp 1	40	L	116.0	141.5	30.0	97.0	41
K- 07 30 02 87	90	32	Rp 1 1/4	40	L	133.0	165.5	37.0	118.0	55
K- 07 30 02 88	90	40	Rp 1 1/2	25	L	137.0	181.5	43.0	135.0	55
K- 07 30 02 89	90	50	Rp 2	25	L	161.0	204.0	56.0	157.0	67