

K-3 BKR STELLANTR E L MS

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Brass ball valves, 3-way, with single-acting actuator, L-bore



Modelis
Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback
Urbums
L-veida
Eksploatācijas temperatūra
-20 °C to +70 °C
Griešanas leņķis
90 °
Regulēšanas spiediens
5.5 bar
Vārsta adapteris
Supplied as standard
Lodveida krāna blīvējums
PTFE/FKM
Lodveida krāns
Chrome-plated brass, with ISO-flange plate
Piedziņa
aluminium eloxed
Piedziņas blīvējums
NBR

Apraksts

3-way cock, L-bore, full bore

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Griešanas leņķis | DN | Vītnes | PN (bar) | Stellung | A mm | B mm | D mm | L mm | SW mm |
|----------------|------------------|----|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|
| K- 07 30 02 90 | 90 | 15 | Rp 1/2 | 40 | L | 133.0 | 142.0 | 20.0 | 64.5 | 25 |
| K- 07 30 02 91 | 90 | 25 | Rp 1 | 40 | L | 133.0 | 150.5 | 30.0 | 97.0 | 41 |
| K- 07 30 02 92 | 90 | 40 | Rp 1 1/2 | 25 | L | 180.0 | 193.5 | 43.0 | 135.0 | 55 |