


# K-BKR ANTR D FEDER MS

Brass ball valves, single-acting actuator - spring to close

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Modelis  
Pneumatic, double-piston, part-turn actuator, double-rocker principle  
Ekspluatācijas spiediens  
Max. 16 bar  
Ekspluatācijas temperatūra  
-20 °C to +150 °C  
Griešanas leņķis  
90 °  
Regulēšanas spiediens  
5.6 bar  
Vārsta adapteris  
Supplied as standard  
Temperatūras diapazons  
-20 °C to +80 °C  
Lodveida krāna blīvējums  
PTFE/FKM  
Lodveida krāns  
Chrome-plated brass, with ISO-flange plate  
Piedziņa  
aluminium eloxed  
Piedziņas blīvējums  
NBR

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Griešanas leņķis	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm
K- 07 30 02 35	90	10	Rp 3/8	221.0	110.0	69.0
K- 07 30 02 36	90	15	Rp 1/2	221.0	110.0	69.0
K- 07 30 02 37	90	20	Rp 3/4	221.0	117.0	77.0
K- 07 30 02 38	90	25	Rp 1	221.0	121.0	89.0
K- 07 30 02 39	90	32	Rp 1 1/4	221.0	131.0	103.0
K- 07 30 02 40	90	40	Rp 1 1/2	221.0	137.0	114.0
K- 07 30 02 41	90	50	Rp 2	240.0	155.0	134.0