


K-BKR ANTR D FEDER MS

Brass ball valves, single-acting actuator - spring to close

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Modelis
Pneumatic, double-piston, part-turn actuator, double-rocker principle
Ekspluatācijas spiediens
Max. 16 bar
Ekspluatācijas temperatūra
-20 °C to +150 °C
Griešanas leņķis
90 °
Regulēšanas spiediens
5.6 bar
Vārsta adapteris
Supplied as standard
Temperatūras diapazons
-20 °C to +80 °C
Lodveida krāna blīvējums
PTFE/FKM
Lodveida krāns
Chrome-plated brass, with ISO-flange plate
Piedziņa
aluminium eloxed
Piedziņas blīvējums
NBR

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Griešanas leņķis	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm
K- 07 30 02 35	90	10	Rp 3/8	221.0	110.0	69.0
K- 07 30 02 36	90	15	Rp 1/2	221.0	110.0	69.0
K- 07 30 02 37	90	20	Rp 3/4	221.0	117.0	77.0
K- 07 30 02 38	90	25	Rp 1	221.0	121.0	89.0
K- 07 30 02 39	90	32	Rp 1 1/4	221.0	131.0	103.0
K- 07 30 02 40	90	40	Rp 1 1/2	221.0	137.0	114.0
K- 07 30 02 41	90	50	Rp 2	240.0	155.0	134.0