



Modelis
 MODY šļūtenes savienojums
 Papildinājums modelim
 ar drošības dubultizcilni
 Savienojums 1
 Šļūtenes savienojums
 Savienojums 2
 Spīļveida savienojums
 Blīvējuma veids 2
 Gumijas blīvgredzens
 Standarts
 DIN 3238
 Temperatūra maks.
 95 °C
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Materiāls
 Savienojošā galva no kaļamā čuguna / iemavas no tērauda
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

ar pastiprinātu vītnes aizsarggredzenu un jaunu blīvgredzenu abās pusēs.

Produkts

| Apzīmējums | Šļūtenes ID | Ekspluatācijas spiediens bar | Collas | Sprūda attālums mm |
|----------------|-------------|------------------------------|--------|-----------------------|
| LSK NW 10 MODY | 10 | PN 16 | 3/8" | 42 |
| LSK NW 13 MODY | 13 | PN 16 | 1/2" | 42 |
| LSK NW 15 MODY | 15 | PN 16 | 5/8" | 42 |
| LSK NW 19 MODY | 19 | PN 16 | 3/4" | 42 |
| LSK NW 25 MODY | 25 | PN 16 | 1" | 42 |
| LSK NW 32 MODY | 32 | PN 16 | 1,1/4" | 42 |