

Spīļveida savienojums (gaiss), MODY, ar SB



Modelis  
MODY šļūtenes savienojums  
Papildinājums modelim  
ar drošības dubultizcilni un drošības aptveri  
Savienojums 1  
Šļūtenes savienojums  
Savienojums 2  
Spīļveida savienojums  
Blīvējuma veids 2  
Gumijas blīvgredzens  
Standarts  
DIN 3228  
Temperatūra maks.  
95 °C  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Materiāls  
Savienojošā galva no kaļamā čuguna / iemavas no tērauda  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Apraksts

ar drošības aptveri, rūdītu vītnes aizsarggredzenu un jaunu blīvgredzenu abās pusēs.

## Produkts

Apzīmējums	šļūtenes ID	Ekspluatācijas spiediens bar	Collas	Sprūda attālums mm
LSK NW 10 SB MODY	10	PN 16	3/8"	42
LSK NW 13 SB MODY	13	PN 16	1/2"	42
LSK NW 15 SB MODY	15	PN 16	5/8"	42
LSK NW 19 SB MODY	19	PN 16	3/4"	42
LSK NW 25 SB MODY	25	PN 16	1"	42