



Blīvējuma veids 1  
74° iekšējais konuss  
Savienojums 1  
UN/UNF uzgriežņa vītne  
Blīvējuma veids 2 + 3  
74° ārējais konuss  
Savienojums 2 + 3  
UN/UNF ārējās vītnes  
Konstrukcija  
T-veida  
Modelis  
Uzskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW mm	S1
T AJ 04 HJ VA	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	11	16
T AJ 05 HJ VA	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	13	17
T AJ 06 HJ VA	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	14	19
T AJ 08 HJ VA	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
T AJ 10 HJ VA	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27
T AJ 12 HJ VA	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
T AJ 16 HJ VA	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38
T AJ 20 HJ VA	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	50
T AJ 24 HJ VA	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	55

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums