



Pieteikums platība  
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
 Savienojums 1  
 SAE atloks 6000 PSI  
 Blīvējuma veids 1  
 plakana blīvējuma ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu  
 Atlikušais spiediens:  
 Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Skrūvējamie savienojumi paredzēti augstam spiedienam un spiediena impulsiem.

## Produkts

Apzīmējums	Tipizmērs	Atloka izmērs	DN*	Uzmavas vītne	Ekspluatācijas spiediens bar	Augu eļļas temperatūra min. °C	Augu eļļas temperatūra maks. °C	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	sai
SKF 20 SF6 5	5	3/4"	19	Rd. 48 x 3	300.0	-15	80	-30	100	4
SKF 25 SF6 5	5	1"	25	Rd. 48 x 3	300.0	-15	80	-30	100	4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā