



Pieteikums platība  
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
 Savienojums 1  
 NPT iekšējās vītnes  
 Blīvējuma veids 1  
 Vītnes blīvējums  
 savietojams ar  
 Pioneer  
 Atlikušais spiediens:  
 Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena  
 Papildu pazīme  
 ar lodveida ventili  
 Materiāls  
 Augsti izturīgs speciālais tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 cinkots, hromēts (balts)

## Apraksts

Skrūvējamie savienojumi paredzēti augstam spiedienam un spiediena impulsiem.

## Produkts

Apzīmējums	Tipizmērs	DN*	Savienojošās vītnes	Eksploatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF sai
SKF 06 IN SP	1	6	NPT 1/4" -18	700.0	-25	125	3
SKF 10 IN 06 SP	2	10	NPT 1/4" -18	700.0	-25	125	3
SKF 10 IN SP	2	10	NPT 3/8" -18	700.0	-30	80	3

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā