

Skrūvējamā savienojuma noņemamā daļa



Pieteikums platība
 Rūpniecība un transporta mašīnbūve
 Modelis
 Snap-tite 78. sērija
 Savienojums 1
 NPT iekšējās vītnes
 Blīvējuma veids 1
 Vītnes blīvējums
 Atlikušais spiediens:
 Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena
 Papildu pazīme
 ar spārnuzgriezni
 Materiāls
 Misiņš

Apraksts

Skrūvējamie savienojumi paredzēti augstam spiedienam un spiediena impulsiem.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF sai
SKL 20 IN F SN78	19	NPT 3/4" -14	207.0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78	25	NPT 1" -11,5	207.0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78	31	NPT 1.1/4" -11,5	190.0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78	38	NPT 1.1/2" -11,5	175.0	-40	90	2

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā