

Skrūvējamā savienojuma noņemamā daļa



Pieteikums platība  
Rūpniecība un transporta mašīnbūve  
Savienojums 1  
NPT iekšējās vītnes  
Blīvējuma veids 1  
Vītnes blīvējums  
Atlikušais spiediens:  
Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena  
Papildu pazīme  
Sešstūru modelis  
Materiāls  
Misiņš

## Apraksts

Skrūvējamie savienojumi paredzēti augstam spiedienam un spiediena impulsiem.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra		SF saīss
				min. °C	maks. °C	
SKL 20 IN F SN78 SK	19	NPT 3/4" -14	207.0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78 SK	25	NPT 1" -11,5	207.0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78 SK	31	NPT 1.1/4" -11,5	190.0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78 SK	38	NPT 1.1/2" -11,5	175.0	-40	90	2

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā