

Skrūvējamā savienojuma noņemamā daļa, plakanais blīvējums



Modelis  
plakanais blīvējums  
Savienojums 1  
BSP iekšējā vītne, cilindriska  
Blīvējuma veids 1  
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.  
savietojams ar  
Stucchi VEP  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	Tipizmērs	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	Baugröße	Anschluss
SKL 06 IR 1 FS 1		6	G 1/4" -19	400.0	-25	100	-	-
SKL 10 IR 2 FS 2		10	G 3/8" -19	350.0	-25	100	-	-
SKL 13 IR 2 FS 2		12	G 1/2" -14	350.0	-25	100	-	-
SKL 13 IR 3 FS 3		12	G 1/2" -14	350.0	-25	100	-	-
SKL 20 IR 3 FS 3		19	G 3/4" -14	350.0	-25	100	-	-
SKL 20 IR 4 FS 4		19	G 3/4" -14	350.0	-25	100	-	-
SKL 20 IR 4A FS	-	22	-	350.0	-25	100	4A	G 3/4" -14
SKL 25 IR 4 FS 4		25	G 1" -11	325.0	-25	100	-	-
SKL 25 IR 5 FS 5		25	G 1" -11	325.0	-25	100	-	-
SKL 32 IR 5 FS 5		31	G 1,1/4" -11	300.0	-25	100	-	-

DN = nominālais diametrs, nominālais platums