

SKM IR 2 MULTI R

Daudzfunkciju savienojuma noņemamā daļa, taisnstūra formas

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Rūpniecība
Transporta un komunālās automašīnas
Lauksaimniecības tehnika
Savienojums 1
BSP iekšējā vītne, cilindriskā
Savienojums 2
Uzspaužama uzdeva
Standarts
atbilstoši ISO 16028
Modelis
Daudzfunkciju savienojums
Papildinājums modelim
Plātnes konstrukcija kā ātrās maiņas sistēma
maks.: caurplūde
100 l/min
Atlikušais spiediens:
savienojams, ja atlikušais spiediens spraudņa pusē ir līdz 40 bar

Apraksts

Ātrie savienojumi tiek izmantoti vietās, kur bieži jāmaina aprikojums.

Norādīt

Darba spiediens: 200 bar katrā savienojumā, taču maksimāli 600 bar kopējam savienojumam

Produkts

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Tipizmērs
SKM 10 IR 2 MULTI R	G 3/8" -19	200.0	2
SKM 13 IR 2 MULTI R	G 1/2" -14	200.0	2