



Blīvējuma veids 1
Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
UN/UNF ārējā vītne
Blīvējuma veids 2 + 3
74° ārējais konuss
Savienojums 2 + 3
UN/UNF ārējās vītnes
Konstrukcija
T-veida
Modelis
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | G1 | G2 + G3 | SW mm | S1 | OR |
|------------|----------------|----------------|----------|----|--------------|
| T 0 04 HJ | 7/16"-20 UNF | 7/16"-20 UNF | 11 | 14 | 8.92 x 1.83 |
| T 0 05 HJ | 1/2"-20 UNF | 1/2"-20 UNF | 14 | 16 | 10.52 x 1.83 |
| T 0 06 HJ | 9/16"-18 UNF | 9/16"-18 UNF | 14 | 17 | 11.90 x 1.98 |
| T 0 08 HJ | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 16.36 x 2.20 |
| T 0 10 HJ | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19.18 x 2.46 |
| T 0 12 HJ | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23.47 x 2.95 |
| T 0 16 HJ | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 38 | 29.74 x 2.95 |
| T 0 20 HJ | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 42 | 48 | 37.47 x 3.00 |
| T 0 24 HJ | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 43.69 x 3.00 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums