

# K-SVKM NW 7,2 DREH MS-NI

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Quick disconnect couplings DN 7.2, nickel-plated brass, swivel type



Ekspluatācijas spiediens  
0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)  
Vielas temperatūra  
0 °C to +70 °C  
Korpuss uzmava  
Nickel-plated brass  
Vārsts  
Brass with a bare metal surface  
Atspere, sprostgredzens  
Stainless steel 1.4310  
Fiksācijas tapas  
Stainless steel 1.4034  
Blīvējums  
NBR

## Apraksts

Universal, one-hand quick disconnect couplings, one side sealing, suitable for a wide range of tasks and applications! The closed sleeve protects the coupling from dirt. &lt;br&gt;In combination with steel plugs, this coupling can also be used for pneumatic tools thanks to its hardened locking pins.

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Caurpl_de nom. l/min	Garums mm	Savienojums
K- 07 35 07 28	1000	74.0	Stem 6 mm, swivel type
K- 07 35 07 29	1000	74.0	Stem 8 mm, swivel type
K- 07 35 07 30	1000	74.0	Stem 9 mm, swivel type
K- 07 35 07 31	1000	74.0	Stem, 10 mm, swivel type
K- 07 35 07 32	1000	74.0	Stem, 13 mm, swivel type