

K-SVKM NW 7,8 SCHL TUE H

Quick disconnect couplings DN 7.8 - for extremely high flow rates, with hose stem

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA



Ekspluatācijas spiediens
0 - 35 bar
Vielas temperatūra
-20 °C to +40 °C
Vārsta korpuss
Steel, QPQ treated
Vītņots elements
Nickel-plated brass
Atbloķēšanas uzmava
Extremely robust, ergonomic plastic
Vārsts, ligzda
Brass
Atspere, sprostgredzens, lodes
stain less steel
Darba vides
Only for clean compressed air

Apraksts

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, that combine high flow rates (approx. twice as high as the popular DN 7.2 standard coupling) with minimal coupling forces. Suitable for all applications with an above-average air requirement!

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Caurpl_de nom. l/min	Garums mm	Savienojums	SW mm
K- 07 35 08 53	2100	80.0	Stem, I.D. 6	19
K- 07 35 12 41	2100	80.0	Stem, I.D. 8	19
K- 07 35 08 54	2100	80.0	Stem, I.D. 9	19
K- 07 35 12 42	2100	80.0	Stem, I.D. 10	19
K- 07 35 08 55	2100	80.0	Stem, I.D. 13	19