



Blīvējuma veids 1
74° iekšējais konuss
Savienojums 1
UN/UNF uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 2
74° ārējais konuss
Savienojums 2
UN/UNF ārējās vītnes
Konstrukcija
45° leņķis
Modelis
Uzskrūvējama iemava
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | Ekspluatācijas spiediens bar | G1 | G2 | SW mm | S1 |
|---------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------|----|
| W45 AJ 04 HJ PN 350 | | 7/16"-20 UNF | 7/16"-20 UNF | 12 | 14 |
| W45 AJ 05 HJ PN 350 | | 1/2"-20 UNF | 1/2"-20 UNF | 14 | 16 |
| W45 AJ 06 HJ PN 250 | | 9/16"-18 UNF | 9/16"-18 UNF | 14 | 19 |
| W45 AJ 08 HJ PN 250 | | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| W45 AJ 10 HJ PN 200 | | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 |
| W45 AJ 12 HJ PN 200 | | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| W45 AJ 14 HJ PN 160 | | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32 | 36 |
| W45 AJ 16 HJ PN 160 | | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 |
| W45 AJ 20 HJ PN 125 | | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 |
| W45 AJ 24 HJ PN 100 | | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 48 | 60 |
| W45 AJ 32 HJ PN 80 | | 2.1/2" -12 UN | 2.1/2" -12 UN | 65 | 75 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums