



Blīvējuma veids 1
 74° iekšējais konuss
 Savienojums 1
 UN/UNF uzgriežņa vītne
 Blīvējuma veids 2
 74° ārējais konuss
 Savienojums 2
 UN/UNF ārējās vītnes
 Konstrukcija
 45° leņķis
 Modelis
 Uzskrūvējama iemava
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | Ekspluatācijas spiediens bar | G1 | G2 | SW mm | S1 |
|--------------|------------------------------|----------------|----------------|----------|----|
| W45 AJ 04 HJ | PN 350 | 7/16"-20 UNF | 7/16"-20 UNF | 12 | 14 |
| W45 AJ 05 HJ | PN 350 | 1/2"-20 UNF | 1/2"-20 UNF | 14 | 16 |
| W45 AJ 06 HJ | PN 250 | 9/16"-18 UNF | 9/16"-18 UNF | 14 | 19 |
| W45 AJ 08 HJ | PN 250 | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| W45 AJ 10 HJ | PN 200 | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 |
| W45 AJ 12 HJ | PN 200 | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| W45 AJ 14 HJ | PN 160 | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32 | 36 |
| W45 AJ 16 HJ | PN 160 | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 |
| W45 AJ 20 HJ | PN 125 | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 |
| W45 AJ 24 HJ | PN 100 | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 48 | 60 |
| W45 AJ 32 HJ | PN 80 | 2.1/2" -12 UN | 2.1/2" -12 UN | 65 | 75 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums