



Ekspluatācijas spiediens
0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Vielas temperatūra
-20 °C to +100 °C
Materiāls
Misiņš

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Caurpl_de nom. l/min | Definīcija | Krāsa | SW mm |
|----------------|-------------------------|-------------------|---------|----------|
| K- 07 35 01 54 | 560 | Stem, I.D. 6 | zaļš | - |
| K- 07 35 01 55 | 560 | Stem, I.D. 6 | Brown | - |
| K- 07 35 01 56 | 560 | Stem, I.D. 6 | zils | - |
| K- 07 35 01 57 | 560 | Stem, I.D. 6 | sarkans | - |
| K- 07 35 01 58 | 560 | Plug G 1/8 male | zaļš | 17 |
| K- 07 35 01 59 | 560 | Plug G 1/4 male | zaļš | 17 |
| K- 07 35 01 60 | 560 | Plug G 1/8 female | zaļš | 17 |
| K- 07 35 01 61 | 560 | Plug G 1/4 female | zaļš | 17 |
| K- 07 35 01 62 | 560 | Plug G 1/8 male | Brown | 17 |
| K- 07 35 01 63 | 560 | Plug G 1/4 male | Brown | 17 |
| K- 07 35 01 64 | 560 | Plug G 1/8 female | Brown | 17 |
| K- 07 35 01 65 | 560 | Plug G 1/4 female | Brown | 17 |
| K- 07 35 01 66 | 560 | Plug G 1/8 male | zils | 17 |
| K- 07 35 01 67 | 560 | Plug G 1/4 male | zils | 17 |
| K- 07 35 01 68 | 560 | Plug G 1/8 female | zils | 17 |
| K- 07 35 01 69 | 560 | Plug G 1/4 female | zils | 17 |
| K- 07 35 01 70 | 560 | Plug G 1/8 male | sarkans | 17 |
| K- 07 35 01 71 | 560 | Plug G 1/4 male | sarkans | 17 |
| K- 07 35 01 72 | 560 | Plug G 1/8 female | sarkans | 17 |
| K- 07 35 01 73 | 560 | Plug G 1/4 female | sarkans | 17 |