



Blīvējuma veids 1  
Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 2  
74° ārējais konuss  
Savienojums 2  
UN/UNF ārējās vītnes  
Konstrukcija  
45° leņķis  
Modelis  
Ieskrūvējama iemava  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	OR
W45 HMO 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16"-20 UNF	11	14	8.2 x 1.5
W45 HMO 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	13	14	8.2 x 1.5
W45 HMO 12 HJ 04	M 12 x 1,5	7/16"-20 UNF	13	17	9.4 x 2.1
W45 HMO 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2"-20 UNF	13	17	9.4 x 2.1
W45 HMO 14 HJ 05	M 14 x 1.5	1/2"-20 UNF	13	19	11.4 x 2.1
W45 HMO 14 HJ 06	M 14 x 1.5	9/16"-18 UNF	14	19	11.4 x 2.1
W45 HMO 16 HJ 06	M 16 x 1.5	9/16"-18 UNF	19	22	13.4 x 2.1
W45 HMO 16 HJ 08	M 16 x 1.5	3/4" -16 UNF	19	22	13.4 x 2.1
W45 HMO 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	24	15.4 x 2.1
W45 HMO 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	24	15.4 x 2.1
W45 HMO 22 HJ 10	M 22 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	27	19.4 x 2.1
W45 HMO 22 HJ 12	M 22 x 1.5	1.1/16" -12 UN	27	27	19.4 x 2.1
W45 HMO 27 HJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	27	32	23.7 x 2.8
W45 HMO 27 HJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	33	32	23.7 x 2.8
W45 HMO 33 HJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	33	41	29.7 x 2.8

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums